


# Tapetų klijavimo **GIDAS**



1 pav.

## Sienos paruošimas


Siena turi būti kieta ir sausa. Pilnai nuvalykite prieš tai buvusių tapetų likučius, senus atšokusius dažus ir bet kokias dažų ar kreidos žymes. Jei tapetai dedami ant visiškai naujos arba porėtos sienos, pirmiausia paruoškite sieną impregnantu ar kitu paviršiaus paruošėju, darančių sieną neporėta.

## Klijai

Rekomenduojami PVAC bazės dispersiniai klijai: **Henkel Ovalit T** arba **Henkel Solvite Ready Mixed Super High Performance Wallcoverings Adhesive** (klijai yra iš karto paruošti naudojimui).

## Įrankiai

- Vilnonis klijų užnešimo volelis
- Pieštukas
- Liniuotė
- Tapetinė spatula
- Aštrus peilis
- Svarmuo
- Minkšta kempinė arba medžiaga
- Volelis prispaudimui arba tapetinis šepetys gali taip pat būti naudojami



2 pav.

## Klijavimas

Supjaustykite tapetus tinkamomis juostomis, paskaičiuodami ir padarydami 4cm užlaidas. Naudodami svarmenį, pažymėkite vertikalią liniją, pagal kurią bus lygiuojamas pirmos juostos vertikalumas. Per kampus dekomenduojama klijuoti su maždaug 2 cm užlaida (pav. 1).

Ištepkite sieną klijais. Nėra būtina ištepti patį tapetą klijais. Perdenkite prieš tai priklijuota juosta 4 cm, tokiu būdu 2cm užlaidos bus per šio persidengimo centrą. Ištiesinkite juosta, patikrinkite jos vertikalumą ir pilnai priklijuokite ant sienos naudodama tinkamiausią įrankį, lygindami nuo juostos vidurio į kraštus. Toliau, naudodami ilgą metalinę linuotę (ar kampainį) bei aštrų peilį, perpjaukite abu persidengiančius tapetus per siūlės centrą (pav. 2).

Būkite atsargūs ir stenkitės neįpjauti pačios sienos. Gili įpjova sienoje gali sąlygoti didesnio tarpo tarp sienų formavimąsi. Atlupus prarėžtą siūlę, išlupkite nurėžtą apatinę persidengimo juostelę (pav. 3).

Toliau, naudojant tapetų klijavimo brauklę prispauskite atluptą dalį prie sienos. Galite naudoti volelį šiek tiek suspausti abiejų juostų siūlei.

Prieš klijams išdžiūnant, būtina nuvalyti klijų likučius nuo tapeto, naudojant sudrėkintą kempinėlę arba medžiagą.

## Tapetų nulupimas


Fototapetai yra itin lengvai ir greitai nulupami dėka tekstilinės jų bazės. Kiekviena juosta bus nulupama nuo sienos vientisa ir iš karto. Nepaliks jokių popieriaus apnašų, būdingų kitiems panašaus tipo popierinės bazės fototapetams.

## Kitos rekomendacijos

Po spaudos solvent rašalais, būtina (kiek įmanoma labiau) išvyniojus išdžiovinti spaudą 24 valandas. Tai yra reikalinga pilnai rašalų polimerizacijai ir maksimaliam atsparumui pasiekti.

Klijuojame tolyn nuo pagrindinio šviesos šaltinio. Klijavimą užbaigiame kampe prie durų, kur sandūros ne taip matysis.

Kai išklijuosite tapetus, 48 valandas neatidarykite langų.



3 pav.

## Tapetų tarnavimas

Tekstilinės bazės fototapetai skirti ilgalaikiams (> 10 metų) projektams ir ypač ten, kur galimas dažnas mechaninis kontaktas, kur galimas/reikalingas gan dažnas plovimas, ir kur yra tapetams keliami nedegumo reikalavimai